

**BIJLAGE 3, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 76 VAN HET SCHEEPS-
AFVALSTOFFENBESLUIT RIJN- EN BINNENVAART**

**GRENS- EN CONTROLEWAARDEN VOOR ZUIVERINGSINSTAL-
LATIES AAN BOORD VAN PASSAGIERSSCHEPEN**

Tabel 1. Grenswaarden voor de typekeuring

parameter	concentratie	proef
biochemisch zuurstofverbruik (BZV ₅)	25 mg/l	24-uurs mengproef gehomogeniseerd
ISO N5815 van 1981	40 mg/l	Steekproef, gehomogeniseerd
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	125 mg/l	24-uurs mengproef, gehomogeniseerd
ISO N6060 van 1986	180 mg/l	steekproef, gehomogeniseerd

Tabel 2. Controlewaarden voor een steekproef ten aanzien van het functioneren

parameter	concentratie	proef
biochemisch zuurstofverbruik (BZV ₅) ISO N5815 van 1981	40 mg/l	steekproef, gehomogeniseerd
chemisch zuurstofverbruik (CZV) ISO N6060 van 1986	180 mg/l	steekproef, gehomogeniseerd