

Dienstinstructie 8; Sterkte van waterdichte vensters

**Dienstinstructie nr. 8 aan de Commissies van Deskundigen
ingevolge artikel 1.07 ROSR 1995**

Sterkte van waterdichte vensters
(artikel 15.02, zestiende lid)

1; Algemeen

Overeenkomstig artikel 15.02, zestiende lid, van het ROSR 1995 mogen waterdichte vensters onder de indompelingsgrenslijn zijn gelegen, mits zij niet geopend kunnen worden, voldoende sterk zijn en voldoen aan artikel 15.06, veertiende lid.

2; Constructie van waterdichte vensters

Aan de eisen van artikel 15.02, zestiende lid, wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de constructie van waterdichte vensters aan de volgende voorwaarden voldoet:

2.1 Er mag alleen voorgespannen glas volgens de ISO norm 614, uitgave 04/94, worden gebruikt.

2.2 Ronde vensters moeten voldoen aan de ISO norm 1751, uitgave 04/94,
Serie B: half-zware vensters

Type: vaste vensters die niet kunnen worden geopend.

2.3 Hoekige vensters moeten voldoen aan de ISO norm 3903, uitgave 04/94,
Serie E: zware vensters

Type: vaste vensters die niet kunnen worden geopend.

2.4 In plaats van vensters van het ISO type mogen ook vensters worden gebruikt waarvan de constructie tenminste gelijkwaardig is aan de eisen van de punten 2.1 tot en met 2.3.

Zie ook de Beleidsregel Binnenvaart van 13 september 2011

Nr. IENM/IVW-2011/10719

Staatscourant 2011, 16892 22 september 2011