

Dienstinstructie 11; Afgifte van het certificaat van onderzoek

**Dienstinstructie nr. 11 aan de Commissies van Deskundigen
ingevolge artikel 1.07 ROSR 1995**

Afgifte van het Certificaat van Onderzoek

1; Algemeen

1.1 Formulieren

Certificeren van onderzoek worden slechts afgegeven volgens de modellen (formulieren) die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. De formulieren worden slechts aan één zijde ingevuld.

Bij de afgifte van een nieuw certificaat van onderzoek moeten alle bladzijden 1 tot en met 13 worden ingevuld, ook indien op bepaalde bladzijden geen aantekeningen worden gemaakt.

1.2 Schrift

Het certificaat van onderzoek moet met de schrijfmachine of via een printer worden ingevuld. Aantekeningen met de hand in blokletters dienen slechts bij uitzondering te worden gemaakt. Het schrift moet onuitwisbaar zijn. Alle aantekeningen moeten in zwart dan wel in blauw zijn. Het doorhalen van bestaande aantekeningen dient in rood te geschieden.

2; Aantekeningen

2.1 Doorhalen van alternatieven

Van de met een sterretje *) aangeduide alternatieven dient hetgeen niet van toepassing is te worden doorgehaald.

2.2 Nummers zonder aantekeningen

Indien voor een van de nummers 1 tot en met 48 geen aantekening nodig of mogelijk is, moet de rubriek geheel worden gevuld met een horizontale streep.

2.3 Eind van de laatste bladzijde van het certificaat van onderzoek Zolang geen bladzijden ter aanvulling van bladzijde 13 nodig zijn (zie punt 3.2.3) wordt op bladzijde 13 onderaan de vermelding "Vervolg op bladzijde *)" doorgehaald.

2.4 Wijzigingen

2.4.1 Eerste wijziging met de hand op een bladzijde

Een bladzijde kan slechts eenmaal worden gewijzigd, waarbij echter meerdere wijzigingen tegelijkertijd kunnen worden aangebracht. Een aantekening die moet worden gewijzigd moet in rood worden doorgehaald. Een alternatief dat aanvankelijk was doorgehaald (zie punt 2.1), of een nummer, dat aanvankelijk niet van een aantekening was voorzien (zie punt 2.3), moet met rood worden onderstreept. Nieuwe aantekeningen worden niet in de gewijzigde rubriek aangebracht, maar onder de rubriek "Wijziging(en) ..." op dezelfde bladzijde. De vermelding "Deze bladzijde is vervangen" wordt dan doorgehaald.

2.4.2 Latere wijzigingen met de hand op een bladzijde

Ingeval van latere wijzigingen wordt de bladzijde vervangen en worden de nodige wijzigingen tezamen met vroegere wijzigingen direct onder de betreffende nummers aangebracht. In de rubriek "Wijziging(en) ..." wordt de vermelding "Wijziging(en) onder nummer(s):" doorgehaald. De oude bladzijde wordt bewaard bij de Commissie van Deskundigen die het certificaat van onderzoek oorspronkelijk heeft afgegeven.

2.4.3 Wijzigingen via tekstverwerking

Ingeval van wijzigingen via tekstverwerking wordt de te bewerken bladzijde vervangen en worden de nodige wijzigingen tezamen met vroegere wijzigingen direct onder de betreffende nummers aangebracht.

In de rubriek "Wijziging(en) ..." wordt de vermelding "Wijziging(en) onder nummer(s):" doorgehaald. De oude bladzijde wordt bewaard bij de Commissie van Deskundigen die het certificaat van onderzoek oorspronkelijk heeft afgegeven.

2.5 Overplakken

Het overplakken van aantekeningen en van ingeplakte gegevens (bijv. ingeval van aanvullende gegevens onder een nummer) is niet toegestaan.

3; Vervangen en toevoegen van bladzijden

3.1 Vervangen

De eerste bladzijde van het certificaat van onderzoek mag niet worden vervangen. Voor het overige geldt voor het vervangen van bladzijden de procedure volgens de punten 2.4.2 of 2.4.3.

3.2 Toevoegen

Indien de ruimte op de bladzijden 10, 12 of 13 van het certificaat van onderzoek niet voldoende is voor verdere aantekeningen wordt het certificaat met extra bladzijden aangevuld.

3.2.1 Verlenging/Bevestiging van de Geldigheid

Wanneer na de zesde verlenging op bladzijde 10 een nadere verlenging nodig is, wordt op bladzijde 10 onderaan de vermelding ; "Vervolg op bladzijde 10 a" aangebracht, wordt een formulierblad voor bladzijde 10 als "bladzijde 10 a" gekenmerkt en na bladzijde 10 toegevoegd. Onder nummer 49 op bladzijde 10 a bovenaan volgt dan de betreffende aantekening. Onder aan de bladzijde 10 a wordt voorts de vermelding "Vervolg op bladzijde 11" aangebracht.

3.2.2 Verlenging van de verklaring voor vloeibaar-gasinstallaties

De te volgen procedure is die volgens punt 3.2.1. Een bladzijde 12a wordt toegevoegd na bladzijde 12.

3.2.3 Bijlage bij het certificaat van onderzoek

Op bladzijde 13 onderaan wordt de vermelding "Einde van het certificaat" doorgehaald, wordt de doorgehaalde vermelding "Vervolg op bladzijde*)" in rood onderstreept en wordt het getal "13 a" ingevuld.

Deze wijziging wordt gestempeld, een formulierblad voor bladzijde 13 wordt als "bladzijde 13 a" gekenmerkt en na bladzijde 13 toegevoegd. Voor deze bladzijde 13 a is het bepaalde

onder punt 2.2 van overeenkomstige toepassing. Bij verdere bijlagen (bladzijde 13 b, 13 c enz.) wordt dezelfde procedure gevolgd.

4; Toelichting bij de afzonderlijke nummers.

Nummers waarvan de begrippen voor zichzelf spreken worden hierna niet toegelicht.

2. Voor zover van toepassing moeten hier de begrippen volgens artikel 1.01 worden gebruikt. Andere typen schepen moeten met de gebruikelijke vakterm worden aangeduid.

3. Bij verlenging van het certificaat van onderzoek wordt de vermelding “officieel scheepsnummer” evenals het officieel scheepsnummer doorgehaald en bij “wijziging(en) onder nummer(s)” de vermelding “3. Uniek Europees scheepsidentificatienummer” evenals het uniek Europees scheepsidentificatienummer aangebracht.

12. Bij verlenging van het certificaat van onderzoek wordt de vermelding “officieel scheepsnummer” doorgehaald en bij “wijziging(en) onder nummer(s)” de vermelding “12. Uniek Europees scheepsidentificatienummer” aangebracht.

15. Dit nummer moet slechts worden ingevuld voor schepen waarvan tenminste één van de eigenschappen 1.1 of 1.2 of 3 onder nummer 14 niet is doorgehaald. Is dit niet het geval dan moet de tabel in zijn geheel worden doorgehaald.

15.1 Het nummers of de nummers van het toegelaten samenstel of de toegelaten samenstellen moeten in de kolom "Nummer samenstel" worden ingevuld. Ongebruikte regels moeten worden doorgehaald.

Er kunnen andere samenstellen worden ingetekend. Deze worden genummerd 18, 19, 20 enz. Wanneer uit de vermelding van de geschiktheid om te duwen in het voorgaande certificaat van onderzoek niet blijkt welke samenstellen kunnen worden toegelaten, mag de aantekening uit het voorgaande certificaat van onderzoek onder nummer 52 worden overgeschreven. Op de eerste regel "Toegelaten samenstellen" wordt dan toegevoegd: "Zie nummer 52."

15.2 Koppelingen

Hier worden alleen gegevens met betrekking tot de koppeling tussen de duwboot en het gedeelte vóór de duwboot vermeld.

17-20 Gegevens volgens de meetbrief: 17-19 met twee decimalen, 20 zonder decimalen. De grootste lengte en de grootste breedte betreffen de grootste afmetingen van het vaartuig, met inbegrip van alle vaste uitstekende delen; de lengte L en de breedte B geven de grootste afmetingen van de romp aan (zie ook artikel 1.01 - Betekenis van enige uitdrukkingen).

21. Voor vrachtschepen het laadvermogen in t volgens de meetbrief bij de grootste toegelaten diepgang volgens nummer 19. Voor andere vaartuigen de waterverplaatsing in m³. Ingeval er geen meetbrief is, moet de waterverplaatsing worden berekend uit het product van de blokcoëfficiënt van de verplaatsing met de lengte Lwl, de breedte Bwl en de gemiddelde diepgang bij de grootste toegelaten inzinking.

23. Aantal aanwezige slaappleatsen in bedden voor passagiers (inclusief opklapbedden e.d.).

24. Hier wordt alleen rekening gehouden met waterdichte dwarsschotten die van het ene boord doorlopen tot aan het andere.

26. Voorzover van toepassing moet bij het invullen van de volgende begrippen worden gebruik gemaakt:

- met de hand bediende luikenkappen;
- met de hand bediende rolluiken;
- met de hand bediende luikenwagen;
- mechanisch bediende luikenwagen;
- mechanisch bediende luiken.

Andere soorten luikbedekkingen moeten onder hun gebruikelijke vakterm worden ingevuld. Indien niet alle laadruimen een luikbedekking hebben (open ruimen) moeten deze ruimen worden aangegeven, eventueel onder nummer 52.

28. Gegevens zonder decimalen.

30, 31 en 33 Als hier geldt iedere afzonderlijke hier ongeacht hoeveel ankers of sleepkabels door deze hier worden bediend.

34. Onder "Andere installaties" moeten stuurinrichtingen worden Ingevuld die niet met een roerblad werken (bijv. roerpropeller-, cycloïdaalschroef- en waterstraalinstallaties). Hierbij moeten tevens elektrische hulpaandrijvingen voor de handaandrijving worden vermeld. Bij de boegbesturingsinstallatie wordt onder "afstandbediend" uitsluitend een afstandsbediening vanaf de stuurstelling in het stuurhuis begrepen.

35. Hier moeten slechts de theoretische waarden overeenkomstig artikel 8.08, tweede en derde lid, 15.01, eerste lid, onder c, en 15.08, vijfde lid, worden ingevuld. Bij vaartuigen waarvan de kiel is gelegd voor 1.4.1976 wordt de eerste rubriek alleen ingevuld bij vervanging van de lenspompen evenals bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2015.

36. Ter verduidelijking kan een schets nodig zijn.

37. Hier moet slechts de theoretische massa overeenkomstig artikel 10.01, eerste tot en met vierde lid, worden aangegeven zonder vermindering.

38. Slechts de minimale lengte en de minimale breeksterkte overeenkomstig artikel 10.01, tiende en elfde lid, moeten worden ingevuld.

39, 40. Slechts de minimale lengte en de minimale breeksterkte volgens de nieuwe berekening als bedoeld in artikel 10.02, tweede lid, moet worden ingevuld.

42. De Commissie van Deskundigen kan de lijst van verplichte uitrusting aanvullen; het moet hierbij wel gaan om voorwerpen die voor het betreffende scheepstype of gezien het gebied waar het schip zal opereren in verband met de verkeersveiligheid noodzakelijk zijn. Deze aanvulling geschiedt onder nummer 52.

Linker kolom, derde tot en met vijfde regel: Bij passagiersschepen wordt de eerste vermelding doorgehaald en bij overige schepen de tweede vermelding doorgehaald. De lengte van de

loopplank wordt ingevuld als de Commissie van deskundigen een minder grote lengte dan de in artikel 10.02, tweede lid, onder d, of 15.06, twaalfde lid, voorgeschreven lengte heeft toegestaan.

Linker kolom, zevende regel: Hier wordt het aantal voorgeschreven verbandtrommels overeenkomstig artikel 10.02, tweede lid, onder f, en 15.08, negende lid, ingevuld.

Linker kolom, elfde regel: Hier wordt het aantal voorgeschreven brandbestendige verzamelreservoirs overeenkomstig artikel 10.02, eerste lid, onder d tot en met f, ingevuld.

43. Draagbare blustoestellen die ingevolge de bepalingen van andere veiligheidsvoorschriften (zoals het ADNR) vereist worden, vallen hier niet onder.

44. Derde regel: De vermelding “overeenkomstig EN 395 : 1998 of 396 : 1998” wordt bij verlenging van het certificaat van onderzoek vóór 1.1.2010 doorgehaald, voor zover niet reeds reddingsvesten die overeenkomen met een van deze normen aan boord aanwezig zijn.

Vierde regel: De vermelding “met een stel roeiriemen, een meertouw en een hoosvat” wordt doorgehaald bij nieuwbouw, bij nieuw aan boord genomen bijboten evenals bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2015.

De vermelding “overeenkomstig EN 1914 : 1997” wordt bij verlenging van het certificaat van onderzoek vóór 1.1.2015 doorgehaald, voor zover niet reeds een bijboot die overeenkomt met deze norm aan boord aanwezig is.

46. Het doorhalen van B, of A2 en B, geschiedt meestal op grond van het ontbreken van slaappleaatsen dan wel een te hoog niveau van geluidsdruk.

50. De deskundige ondertekent slechts nadat hij zelf ook bladzijde 11 heeft ingevuld.

52. Dit punt is opgenomen voor aanvullende eisen, vermindering van eisen, toelichting bij de aantekeningen onder de afzonderlijke nummers dan wel vergelijkbare aantekeningen.