

Overgangsbepalingen die voor 1-1-2010 aflopen - algemeen

<i>artikel</i>	<i>betreft</i>	<i>samengevat</i>	<i>termijn</i>	<i>Rijn</i>	<i>< 1976</i>	<i>CBB geen Rijn</i>
3.04, lid 3, 2e zin	Isolaties in machinekamers	Isolaties in machinekamers moeten zijn beschermd tegen het binnendringen van olie en oliedampen.	Verlengen CVO	1-1-1995		1-7-2009
3.04, lid 3, 3e en 4e zin	Openingen en afsluitinrichtingen	Alle openingen in wanden, dekken en deuren van machinekamers, ketelruimen en bunkers moeten van buitenaf kunnen worden gesloten. De afsluitinrichtingen moeten van staal of een ander gelijkwaardig onbrandbaar materiaal zijn gemaakt.	Verlengen CVO	1-1-1995		1-7-2009
6.07, lid 2, onder e	Bewaking van het buffersysteem	Optisch en akoestisch alarmsignaal voor: e. het uitvallen van de voorgeschreven buffersystemen.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
7.03, lid 7	Buiten werking stellen van alarmen	Het akoestische signaal moet kunnen worden uitgezet.	NVO CVO indien geen eenmansradar	1-1-1995		1-7-2009
7.04, lid 1	Bediening aandrijfwerktuigen en stuurinrichtingen	De bediening en de controle van de voortstuwingsmotoren en van de stuurinrichtingen vanaf de stuurstelling.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
7.05, lid 2	Controle van de navigatielichten	Stroomaanwijslampen of gelijkwaardige inrichtingen, zoals controlelampjes, voor de navigatielichten.	NVO CVO		1-1-1995	
7.12, 1e alinea	In hoogte verstelbare stuurhuizen (hydraulisch bediend)	In de hoogte verstelbare stuurhuizen moeten zijn voorzien van een noodinrichting waarmee deze kunnen worden neergelaten.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
7.12, 2e en 3e alinea	In hoogte verstelbare stuurhuizen	Akoestisch waarschuwingssignaal bij het zakken van het stuurhuis. In alle hoogtestanden moet het mogelijk zijn het stuurhuis zonder gevaar te verlaten.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009

<i>artikel</i>	<i>betreft</i>	<i>samengevat</i>	<i>termijn</i>	<i>Rijn</i>	<i>< 1976</i>	<i>CBB geen Rijn</i>
8.02, lid 6	Isolatie van machineonderdelen	Isolaties van machineonderdelen zijn beschermd tegen het binnendringen van olie en oliedampen.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
8.05, lid 2	Zelfsluitende afsluitinrichting voor het ontnemen van water	Aftappen op brandstoftanks zelfsluitend.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
9.11, lid 4	Ventilatie van gesloten ruimten, kisten of kasten waarin accumulatoren zijn opgesteld	Gesloten ruimten, kasten of kisten, waarin accumulatoren zijn opgesteld, moeten doelmatig kunnen worden geventileerd.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
10.02, lid 2, onder a	Keuringsbewijs voor stalen trossen en andere kabels - 1e tros	Voor de voorgeschreven stalen trossen moet zich een keuringsbewijs volgens de Europese norm EN 10 204: 1991, model 3.1, aan boord bevinden.	uiterlijk 1e tros	1-1-2008		1-1-2025
11.05, lid 2 en lid 3	Deuren, in- en uitgangen en gangen die hoogte verschillen van meer dan 0,50 m hebben	Deuren moeten van beide zijden zonder gevaar geopend en gesloten kunnen worden. Ze moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zij niet onopzettelijk open of dicht kunnen gaan. In- en uitgangen en gangen die hoogteverschillen van meer dan 0,50 m hebben moeten zijn voorzien van adequate trappen, ladders of klimtreden.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
11.07, lid 2 en lid 3	Klimvoorzieningen	Ladders en klimtreden moeten een vrije breedte van ten minste 0,30 m hebben; de afstand tussen de sporten mag niet meer dan 0,30 m bedragen; de afstand van de sporten tot constructiedelen moet ten minste 0,15 m zijn. Ladders en klimtreden moeten van boven herkenbaar zijn en met handgrepen boven de uitgangsoeningen zijn uitgerust.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009

<i>artikel</i>	<i>betreft</i>	<i>samengevat</i>	<i>termijn</i>	<i>Rijn</i>	<i>< 1976</i>	<i>CBB geen Rijn</i>
11.13	Opslag van brandbare vloeistoffen	Ten behoeve van de opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van minder dan 55 °C moet zich aan dek een geventileerde kast van onbrandbaar materiaal bevinden.	NVO CVO	1-1-1995		1-7-2009
12.05	Drinkwaterinstallaties	Schepen waarop zich verblijven bevinden moeten van een drinkwaterinstallatie zijn voorzien. Volgt een aantal eisen waaronder: 4. Drinkwatertanks mogen geen wanden gemeen hebben met andere tanks. Drinkwaterleidingen mogen niet door tanks lopen die andere vloeistoffen bevatten.	NVO CVO	1-1-2007		1-7-2009
17.02, lid 3	Aanvullende bepalingen	3. Bovendien geldt: a. in afwijking van artikel 8.08, tweede lid, tweede volzin: De lenspomp moet mechanisch worden aangedreven; b. in afwijking van artikel 8.10, derde lid: Bij stilliggende drijvende werktuigen mag het geluid wanneer de werkinrichtingen in bedrijf zijn op 25 m afstand zijdelings van de scheepshuid meer bedragen dan 65 dB(A); c. in afwijking van artikel 10.03, eerste lid: Bij vrij op het dek staande werktuigen moet ten minste één extra draagbaar blustoestel aanwezig zijn;	Overeenkomstig	1-1-1995		
17.03, lid 1	Algemene alarminstallatie	Op drijvende werktuigen waarop tijdens het werk personen aanwezig zijn is de aanwezigheid van een algemene alarminstallatie vereist.	NVO CVO	1-1-1995		
17.03, lid 4	Maximaal toelaatbare last van heftoestellen	Indien lasten met heftoestellen omhoog worden gebracht, dient de uit stabiliteit en sterkte resulterende maximaal toelaatbare last duidelijk te worden aangegeven op een bord aan dek en op de bedieningspunten.	NVO CVO	1-1-1995		

<i>artikel</i>	<i>betreft</i>	<i>samengevat</i>	<i>termijn</i>	<i>Rijn</i>	<i>< 1976</i>	<i>CBB geen Rijn</i>
17.04, lid 2 en 3	Resterende veiligheidsafstand bij openingen	2. Een resterende veiligheidsafstand bij spatwater- en regendicht afsluitbare openingen is voldoende in de zin van artikel 17.07, eerste lid, wanneer deze 300 mm bedraagt. 3. De resterende veiligheidsafstand bij niet spatwater- en regendicht afsluitbare openingen moet tenminste 400 mm bedragen.	NVO CVO	1-1-1995		
17.05, lid 2 en 3	Resterend vrijboord	2. Het resterend vrijboord als bedoeld in artikel 17.07, eerste lid, is voldoende indien het 300 mm bedraagt. 3. Het resterend vrijboord mag worden verminderd wanneer wordt aangetoond dat artikel 17.08 in acht is genomen.	NVO CVO	1-1-1995		
17.06, 17.07, 17.08	Hellingproef en aantonen van de stabiliteit	Het bewijs van stabiliteit als bedoeld in de artikelen 17.07 en 17.08 moet worden geleverd op basis van een volgens goed scheepsbouwgebruik uitgevoerde hellingproef.	NVO CVO	1-1-1995		
17.09	Inzinkingsmerken en diepgangsschalen	Inzinkingsmerken als bedoeld in artikel 4.04 en diepgangsschalen als bedoeld in artikel 4.06 moeten zijn aangebracht.	NVO CVO	1-1-1995		